

Pásky pro uchycení

Profil sloužící k uchycení látky a upínacích profilů do rámu kapsového filtru. Pásky dodáváme bez nebo s otvory pro kapsy.



Materiál

Regranulát ABS

Povrch

Matný nebo lesklý

Barva

Černá nebo šedá

Balení

V kartonu po 1000 až 2000 kusech

Výřezy pro kapsy

s výřezy / bez výřezů

Délky

267 mm, 470 mm, 572 mm, 872 mm, 3 000 mm nebo podle zadání

Použití

Součást rámu kapsového filtru

Chemická odolnost

Vůči zředěným kyselinám a zásadám a také alifatickým uhlovodíkům, olejům a tukům, alkoholům, benzínu a olejům

Rozpouštědla

Aceton

Vlastnosti

Teplotní	Teplota měknutí	ISO 306	92 - 102 °C
	Teplota odklonu tepla	ISO 75	85 - 95 °C
Mechanické	Pevnost v tahu	ISO 179	25 - 40 KJ/m ²
	Pevnost v ohybu	ISO 178	2 000 - 2 100 MPa

Katalogová čísla

PF-4-20,0

PF-4-20,6

PF-4-21,6

PF-4-23,0

PF-4-24,0

PF-4-26,0