

Rám VZT

Hlavní rám (profil) kapsového filtru v černé barvě. Rámy vyrábíme ve třech standardních rozměrech. Podle potřeb zákazníka dokážeme vyrobit rámy i v jiných rozměrech a délkách.



Materiál			
Regranulát ABS			
Povrch			
Matný nebo lesklý			
Barva			
Černá nebo šedá			
Balení			
V kartonu po 100 až 250 kusech			
Délky			
PF-3-C: 247 mm, 450 mm, 552 mm, 3000 mm nebo podle zadání			
PF-13-C: 242 mm, 445 mm, 547 mm, 3000 mm nebo podle zadání			
PF-23-C: 242 mm, 445 mm, 547 mm, 3000 mm nebo podle zadání			
Použití			
Součást rámu kapsového filtru			
Chemická odolnost			
Vůči zředěným kyselinám a zásadám a také alifatickým uhlovodíkům, olejům a tukům, alkoholům, benzínu a olejům			
Rozpouštědla			
Aceton			
Vlastnosti			
Teplotní	Teplota měknutí	ISO 306	92 - 102 °C
	Teplota odklonu tepla	ISO 75	85 - 95 °C
Mechanické	Pevnost v tahu	ISO 179	25 - 40 KJ/m ²
	Pevnost v ohybu	ISO 178	2 000 - 2 100 MPa
Katalogová čísla standardizovaných rozměrů			
PF-3-C	25 x 20 mm		
PF-13-C	20 x 22,5 mm		
PF-23-C	25 x 22,5 mm		