


Upínací profil

Upínací profily slouží ke spojení jednotlivých kapes filtru.



Materiál

Regranulát ABS

Povrch

Matný nebo lesklý

Barva

Černá nebo šedá

Balení

V kartonu po 550 nebo 1 100 kusech

Typy filtračních tkanin

PF-1A-C: G3-G4, M5, M6-F9; PF-1A-S-C: G2-G4; PF-2A-C: M6 (325g/m²)

Délky

267 mm, 470 mm, 572 mm, 872 mm, 3 000 mm nebo podle zadání

Použití

Součást rámu kapsového filtru

Chemická odolnost

Vůči zředěným kyselinám a zásadám a také alifatickým uhlovodíkům, olejům a tukům, alkoholům, benzínu a olejům

Rozpouštědla

Aceton

Vlastnosti

Teplotní	Teplota měknutí	ISO 306	92 - 102 °C
	Teplota odklonu tepla	ISO 75	85 - 95 °C
Mechanické	Pevnost v tahu	ISO 179	25 - 40 KJ/m ²
	Pevnost v ohybu	ISO 178	2 000 - 2 100 MPa

Katalogová čísla

PF-1A-C	pro standardní tkaniny G3-G4, M5, M6-F9
PF-1A-S-C	pro tenké tkaniny G2-G4
PF-2A-C	pro hrubé tkaniny M6